

- **Описание**

Фактурная декоративная штукатурка для внутренних работ на основе извести. Позволяет получить чрезвычайно прочное, моющееся, рельефное покрытие с отличными декоративными свойствами.

- **Назначение и свойства**

Применяется внутри помещений при проведении отделочных работ премиум класса. Представляет из себя готовую к применению пасту. Благодаря особым добавкам, состав не прилипает к инструменту и легко заглаживается, что позволяет создавать фактуры, имитирующие шлифованный ракушечник, туф и другие пористые виды отделочного камня. Известковая основа материала обеспечивает высокую паропроницаемость, экологичность и защиту от появления грибка и плесени.

- **Область применения**

Применяется для декоративной отделки жилых и коммерческих помещений

- **Инструменты для нанесения**

Венецианская кельма, шпатель, крупнопористый валик.

- **Способы нанесения**

Фактура «Туф»

1. Поверхность для нанесения покрывается грунт-краской ADHESIVE 02 и сушится не менее 4 часов.
2. При помощи кельмы, нанести слой материала толщиной 1-2 мм и разгладить, создавая небольшой рельеф.
3. Сразу же после нанесения прокатать еще мокрый материал крупнопористым валиком с небольшим усилием, участками, в разных направлениях. Избегать налипания материала на валик, если это произошло – промыть валик водой или взять другой.
4. Полусухой материал затереть венецианской кельмой, смоченной в воде, частично сглаживая фактуру и дать высохнуть не менее 12 часов. После полного высыхания заглянцевать венецианской кельмой с усилием.
5. При необходимости, после полного затвердевания покрыть полученную поверхность натуральным воском для венецианских штукатурок и отполировать.

Фактура «Выветренный камень»

1. Поверхность для нанесения покрывается грунт-краской ADHESIVE 02, и сушится не менее 4 часов.

2. Венецианской кельмой нанести первый слой материала отдельными, прилегающими друг к другу участками неправильной формы и разного размера, высотой 1-2 мм. Сразу после нанесения «поднять» фактуру, прилепляя и отлепляя плоскость кельмы. Полусухой материал затереть венецианской кельмой, смоченной в воде, частично сглаживая фактуру и дать высохнуть не менее 8 часов.
3. После высыхания первого слоя, образовавшиеся пустоты частично заполнить материалом и загладить кельмой. Дать высохнуть не менее 12 часов.
4. При необходимости, после полного затвердевания покрыть полученную поверхность натуральным воском для венецианских штукатурок и отполировать.

- **Предупреждения**

1. Материал изготовлен на основе извести, которая может вызывать раздражение и ожоги кожи, глаз, полости рта. При попадании в глаза – немедленно промыть их большим количеством воды, обратиться к врачу. При проглатывании – вызвать рвоту, обратиться к врачу. При попадании на кожу – смыть водой.
2. Материал несовместим с акриловыми и силикатными красками, лаками и штукатурками. Не использовать акриловые лаки и воски для финишной обработки.

- **Расход**

В зависимости от способа нанесения, от 0,8 до 1,5 кг/м².

- **Срок и условия хранения**

Срок хранения 1 год при условии сохранения герметичности упаковки. Температура хранения и перевозки от +1 до +30 °С.

- **Состав**

Известь, микрорамор, вода, модифицирующие добавки, антисептик, пигмент