

Лак полиуретановый Kraft Pro Matt

ОПИСАНИЕ

Полиуретановый однокомпонентный лак на водной основе.

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для защитно-декоративного лакирования стен, деревянной мебели, дверей, лестниц внутри помещений. Также может применяться в ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью. Выдерживает прямое попадание воды. Создает матовую лаковую пленку, устойчивую к воде, истиранию и механическим воздействиям.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Полностью на водной основе, пожаробезопасен;
- Однокомпонентный, не требует смешивания с отвердителем;
- Универсальный, может применяться на любых строительных поверхностях;
- 100% полиуретан – максимальная стойкость к истиранию на полах и долговечность;
- Высокая водостойкость, можно мыть.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для внутренних работ. Может использоваться в помещениях с повышенной влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Компрессор, валик, кисть.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

1. Перед нанесением состав хорошо перемешать.
2. Наносить в 1 -3 слоя.
3. Не проводить работы при температуре ниже +5°C.
4. Поверхность полностью высыхает в течение 1 суток. Окончательной износостойкости лак достигает в течение 8 суток.
5. Сразу после работы инструменты очистить водой.

РАСХОД

От 0,1 до 0,2кг/м², в зависимости от желаемой толщины слоя.

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок хранения 1 год при условии сохранения герметичности упаковки. Температура хранения и перевозки от +1 до +30 °С.

СОСТАВ

Полиуретановая дисперсия, функциональные добавки, вода, антисептик.