



GROSSETO ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА СРЕДНЕФАКТУРНАЯ



**эффект «арт-бетон», «натуральный камень» | размер зерна 0,5–1,0 мм |
высококачественное покрытие | влагостойкое покрытие | колеруется | для наружных и
внутренних работ**

Декоративная штукатурка **GROSSETO** TM Akvest – это среднефактурный материал на акриловой основе созданный для отделки помещения, как в современном, так и в классическом стиле. Подходит для нанесения на подготовленные строительные поверхности. Это самый простой способ получить эффект фактурного арт-бетона или натурального грубого камня, рисунок которого подчеркнет среднезернистый наполнитель (размер зерна 0,5 – 1,0 мм).

Декоративная штукатурка GROSSETO используется как для оформления интерьерных элементов, так и для экстерьерных решений. Она обладает повышенной устойчивостью к УФ-лучам, истиранию. Поэтому применяется в частных домах, квартирах, в офисах, а также там, где требуется устойчивость к износу, например в холлах, кафе, ресторанах, гостиницах, отелях и многоквартирных домах. Возможно применение декоративной штукатурки GROSSETO в помещениях с повышенным уровнем влажности – материал обладает высокой влагостойкостью. Простота в нанесении и возможность создать уникальные художественные эффекты при использовании различных техник нанесения выгодно отличают этот материал от других.

НАЗНАЧЕНИЕ: для профессиональных работ по поверхностям из бетона, газобетона, гипсовых и ДСП плит, по оштукатуренным, и обработанным антикоррозийным грунтом металлическим поверхностям. Подходит для внутренних и наружных работ.

ПРИМЕНЕНИЕ: чистую сухую поверхность покрыть пропиточной грунтовкой AREZZO. Для улучшения адгезии рекомендуем обработать поверхность адгезионной грунтовкой TERNI. Перед применением акриловую штукатурку GROSSETO следует тщательно перемешать и при необходимости

Изготовитель: ООО «Тантал-4»
141825, Московская область,
Дмитровский район, с. Орудьево,
ул. Фабричная, стр. 90
тел. 8 (800) 333 05 73, 8 (495) 660 37 87

заколеровать. Нанести первый слой шпателем или кельмой, после этого придать декоративный эффект при помощи специальных валиков. Прокатывать валик лучше снизу вверх одним движением. В интерьерных работах после высыхания можно обработать поверхность специальным перламутровым лессирующим составом FOGGIA или декоративным лаком FONDI, для усиления восприятия фактуры. Состав наносится при температуре не ниже +5°C и не выше +25°C и относительной влажности воздуха 70%. При выполнении фасадных работ не наносить декоративный состав под прямыми лучами солнца, при сильном ветре, в дождь и при высокой влажности воздуха. По окончании работ инструменты промыть водой.

РАСХОД: 1,0 – 2,0 кг/м² (зависит от создаваемой фактуры, предварительного выравнивания и качества поверхности).

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: 4 - 6 часов при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 70%. Время высыхания может меняться в зависимости от температуры и влажности воздуха. Полный набор прочности покрытия - не менее чем 14 дней.

ФАСОВКА: 7кг, 25кг.

ХРАНЕНИЕ: хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C и не выше +35°C, предохраняя от воздействия влаги, прямых солнечных лучей и вдали от приборов отопления. При транспортировке тара должна быть зафиксирована в вертикальном положении.

СРОК ХРАНЕНИЯ: 12 месяцев с даты изготовления в невскрытой заводской упаковке.

СОСТАВ: сополимеракриловая дисперсия, минеральные наполнители, пигмент, технологические добавки, вода.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: материал пожаровзрывобезопасен. Не токсичен. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов, растворителей и разбавителей. Избегать попадания материала в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. После использования инструмент промыть водой. Пустую тару и остатки утилизировать как бытовые отходы.

ПРИМЕЧАНИЕ: гарантированное качество и декоративный эффект покрытия достигается только при использовании фирменных материалов ТМ Akvest.

Изготовитель: ООО «Тантал-4»
141825, Московская область,
Дмитровский район, с. Орудьево,
ул. Фабричная, стр. 90
тел. 8 (800) 333 05 73, 8 (495) 660 37 87