

Декоративная штукатурка MAGNA

ОПИСАНИЕ

Тонкослойная перламутровая декоративная штукатурка с эффектом мокрого шелка. В зависимости от метода нанесения, позволяет получить гладкое или микрорельефное переливающееся покрытие, рисунок которого будет зависеть от угла падения света. Проста в нанесении, после высыхания образует прочное, водостойкое, легко моющееся покрытие. Обладает высокой ремонтопригодностью.

НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративное покрытие предназначено для создания перламутровых, переливающихся поверхностей, напоминающих шелк или атласную ткань. Используется как самостоятельное покрытие или для нанесения на рельефные штукатурки в качестве дополнительного декоративного слоя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для декоративной отделки хорошо освещенных жилых и офисных помещений, исключающих постоянное воздействие воды, пара и высокие эксплуатационные нагрузки.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Для нанесения в качестве основного покрытия используется венецианская кельма. Для создания дополнительного декоративного слоя на рельефных штукатурках – губка или валик.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

1. Фактура «Мокрый Шелк»

1.1 Поверхность для нанесения покрывается грунт-краской ADHESIVE 00, колерованной в тот же цвет, что и MAGNA и сушится не менее 4 часов.

1.2 MAGNA наносится на рабочий участок стены при помощи венецианской кельмы тонким слоем и распределяется по нему равномерно.

1.3 После высыхания первого слоя, материал наносится повторно аналогичным образом. При этом, плоскостью кельмы, плотно, но без чрезмерных усилий, прижатой к поверхности, разнонаправленными

движениями создается хаотичный или направленный рисунок, похожий на шелковую ткань. Допускается нанесение второго слоя перекрывающимися мазками, в этом случае итоговая поверхность будет иметь небольшой рельеф.

1.4 После высыхания дальнейшая обработка не требуется, но возможна дополнительная защита с помощью бесцветного декоративного воска Cera.

2. Фактура «Карта Мира», тонкослойный вариант

2.1 Поверхность для нанесения покрывается грунт-краской ADHESIVE 00, колерованной в тот же цвет, что и MAGNA и сушится не менее 4 часов.

2.2 MAGNA наносится на рабочий участок стены при помощи венецианской кельмы тонким слоем и распределяется по нему максимально равномерно.

2.3 Второй слой создается небольшими порциями материала того же или другого цвета, которые сначала переносятся в центр кельмы, а потом на поверхность, после чего разглаживаются, формируя отдельные островки разного размера и неправильной формы.

2.4 После высыхания финишного слоя, дальнейшая обработка не требуется, но возможна дополнительная защита с помощью бесцветного декоративного воска Cera.

РАСХОД

В зависимости от способа нанесения, от 200 до 400г/м².

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок хранения 1 год при условии сохранения герметичности упаковки. Температура хранения и перевозки от +1 до +30 °С.

СОСТАВ

Акрил-сополимерная дисперсия, микромрамор, вода, реологические добавки, антисептик, пигмент.