



BARLETTA ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА НА ОСНОВЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ



эффект «старинных средиземноморских стен» | скрывает мелкие дефекты стен | колеруется | для внутренних работ

Декоративная штукатурка **BARLETTA** ТМ Akvest – это акриловый состав с целлюлозным наполнителем, которое позволит создать на поверхности бесконечное разнообразие эффектов. Подходит для нанесения на подготовленные строительные поверхности любого типа.

Декоративная штукатурка BARLETTA используется для оформления интерьерных элементов в классических и современных стилях. С помощью этого материала можно воссоздать античные стены, украшенные барельефами, гладкие или «рваные» каменные фактуры. Простота в нанесении, возможность создать уникальные художественные эффекты при использовании различных техник нанесения, надежность, долговечность – характеристики, которые сделали этот материал таким популярным. Имеет большое открытое время, что позволяет выполнять художественные работы. Для профессиональных работ по оштукатуренным поверхностям из бетона, газобетона, гипсовых и ДСП плит.

ПРИМЕНЕНИЕ: чистую сухую поверхность покрыть пропиточной грунтовкой AREZZO, после высыхания нанести адгезионную грунтовку TERNI. С помощью металлической кельмы и шпателя нанести материал BARLETTA, формируя желаемый рисунок и фактуру. После полного высыхания можно зашкурить декоративную штукатурку. Нанести заколерованный в выбранный оттенок финишный состав FONDI губкой, кистью или валиком в разных направлениях небольшими участками. Во избежание стыков на поверхности работать по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала. Не давая слою высохнуть, синтетической губкой круговыми движениями растушевать материал. Для достижения контраста губку во время работы необходимо смачивать. Состав наносится при температуре не ниже +5°C и не выше +25°C и относительной влажности воздуха 70%. По окончании работ инструменты промыть водой.

Изготовитель: ООО «Тантал-4»
141825, Московская область,
Дмитровский район, с. Орудьево,
ул. Фабричная, стр. 90
тел. 8 (800) 333 05 73, 8 (495) 660 37 87

РАСХОД: 1,0 – 2,5 кг/м².

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: 24 часа при температуре +20±2°С и относительной влажности воздуха 70±10%.
Время высыхания может меняться в зависимости от температуры и влажности воздуха. Полный набор качеств покрытия – не менее чем 14 дней.

ФАСОВКА: 7кг, 25кг.

ХРАНЕНИЕ: хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°С и не выше +35°С, предохраняя от воздействия влаги, прямых солнечных лучей и вдали от приборов отопления. При транспортировке тара должна быть зафиксирована в вертикальном положении.

СРОК ХРАНЕНИЯ: 12 месяцев с даты изготовления в невскрытой заводской упаковке.

СОСТАВ: сополимеракриловая дисперсия, минеральные наполнители, пигмент, технологические добавки, вода.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: материал пожаровзрывобезопасен. Не токсичен. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов, растворителей и разбавителей. Избегать попадания материала в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. После использования инструмент промыть водой. Пустую тару и остатки утилизировать как бытовые отходы.

ПРИМЕЧАНИЕ: гарантированное качество и декоративный эффект покрытия достигается только при использовании фирменных материалов ТМ Akvest.

Изготовитель: ООО «Тантал-4»
141825, Московская область,
Дмитровский район, с. Орудьево,
ул. Фабричная, стр. 90
тел. 8 (800) 333 05 73, 8 (495) 660 37 87