



Tiffany

АКРИЛОВАЯ КРАСКА НА ОСНОВЕ СТЕКЛЯННЫХ МИКРОСФЕР

Краска на акриловой основе с добавлением стеклянных микросфер, воспроизводит эффект мерцающих кристаллов. После высыхания образует декоративное покрытие с легкими бликами и переливами при изменении освещения. Обладает высокой прочностью.

Свойства

- Стойкая к влажности и загрязнениям.
- Идеальна для коридора, кухни, ванной.
- Создает безупречное паропроницаемое покрытие.
- Защищает от плесени и грибка.

Область применения

Предназначена для получения декоративного эффекта, применяется по минеральным поверхностям, а также по различным покрытиям (обои, фактурные краски, штукатурки и т.д.) внутри и снаружи помещений. Рекомендуется использовать как финишное покрытие, создающее неповторимый эффект свечения каплей или брызг на поверхности.

Колеровка

Вручную универсальными колерами Ticiana Mix. Возможно добавление перламутровых пигментов (не более 15-30% от общего объема краски), что значительно усиливает декоративный эффект покрытия.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых клеевых и известковых побелок, а также отслаивающихся дисперсионных красок необходимо удалить. Ранее неокрашенные поверхности и сильно впитывающие основания необходимо предварительно обработать грунтом акриловым глубокого проникновения TICIANA DELUXE PRIMER (Праймер). В качестве грунтовочного слоя необходимо использовать мощный грунт Fondo 2 Ticiana Deluxe, заколерованный в желаемый цвет.

Система покрытия

1. Primer Ticiana Deluxe грунт глубокого проникновения	используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности	0,1-0,15 л/м ² по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 24 часа.
2. Fondo 2 грунт матовый моющийся	используется в качестве базы под декоративные покрытия	0,1-0,15 л/м ² . Наносить в 2 слоя.	Время высыхания - 2 часа.
3. Tiffany краска акриловая на основе стеклянных микросфер	декоративное покрытие, наносится кистью	0,1-0,2 л/м ² . Наносить в 1-2 слоя.	Время высыхания - 2-4 часа.

Инструмент

Кисть. После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

Нанесение покрытия

1. При необходимости краску разморозить при температуре 20+/-5°C. Перед применением краску тщательно перемешать.
2. Краску наносить кистью мазками, круговыми или перекрестными движениями. В зависимости от свойств поверхности и направления движения кистью по поверхности при работе может достигаться различный декоративный эффект.
3. Перед использованием краски Tiffany рекомендуется добавить в нее эмали Illusion желаемого цвета или Perla di Roma в количестве от 15 до 25%, так как перламутровые пигменты усиливают светоотражение стеклянных микросфер.
4. Для более интенсивного перламутрового эффекта рекомендуется нанести эмали Illusion или Perla di Roma на грунтовочный слой Fondo 2 Ticiana Deluxe при помощи поролоновой губки или кисти до начала нанесения краски Tiffany.
5. Краска Tiffany может быть заколерована в цвет грунтовочной краски Fondo 2 Ticiana Deluxe или в другой отличающийся тон. При этом стеклянные песчинки окрасятся в тон применяемого красителя, например, цвет основы - синий, цвет Tiffany - желтый.

Время высыхания

Сухая на ощупь – 2-4 часа, полное высыхание – 24 часа при температуре 20+/-2°C и нормальной влажности. При более низкой температуре время высыхания увеличивается.

Состав

Дисперсия акриловая, стеклянные микросферы, реологические добавки, вода.

Хранение и транспортировка

Краску хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается хранение и транспортирование краски при температуре до -30°C не более 1 месяца. Краска выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. Во время хранения возможно расслоение краски, что не является браком.

Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании краски в глаза, следует немедленно промыть их большим количеством воды.

Утилизация отходов

После использования краски по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.

Технические условия

ТУ 2316-007-47800877-06

Фасовка

1л; 2,5л

Производитель

ЗАО "ABC Фарбен"
www.abcfarben.ru

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru