



MATERICA

ВЫСОКОПРОЧНАЯ ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНАЯ СТРУКТУРНАЯ ШТУКАТУРКА

MATERICA – интерьерное, декоративное настенное покрытие на акриловой основе. Представляет собой пастообразную зернистую массу белого цвета. Позволяет получить пористую, обладающую хорошей воздухопроницаемостью поверхность, напоминающую типичный вид травертина. Штукатурка проста в применении, отлично держит заданную форму что придает поверхности эстетичность и функциональную прочность.

Техническая информация

Область применения

 **Связующее:** акриловые сополимеры в водной эмульсии.

 **Разбавление:** Вода

 **Колеровочная база:** Bianco

 **Объемная масса UNI EN ISO 2811-1:** 1,55±0,05 кг/л

 **Класс пожарной опасности:** КМ1

 **Расход:** 1,2 – 2,5 кг/м²

 **Время высыхания слоя:** 30 мин

 **Полное время высыхания:** 6 часов

 **Упаковка:** 25 кг

Материал предназначен для внутренних работ.

Разрешена к использованию в жилых помещениях, в помещениях общественного питания, зонах общего пользования, лечебных, учебных, детских и административных учреждениях (для всех типов зданий А-Б-В).

Наносится на следующие поверхности:

- Новые и старые штукатурки на основе гидравлических связующих.
- Бетонные поверхности.
- Гипсовые и гипсокартонные поверхности.
- Старые краски и покрытия органического или минерального характера, сухие, компактные, впитывающие и сплоченные.
- Конгломераты различной минеральной природы при условии абсорбции.
- Деревянные, ДСП, фанерные и ассимилируемые поверхности.

Не наносить на непросохшие поверхности, так же не допускается нанесение материала на известковую штукатурку.

Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу «Подготовка поверхности».

Продукция сертифицирована: СГР

Колеровка и хранение продукции

Колеровка осуществляется по системе подбора цветов **Tintometrico Marcromie**. В случае использования различных партий колерованного материала рекомендуется вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия оттенков.

Защищать от мороза.

Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в

закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

Подготовка поверхности и нанесение

Минеральные поверхности.

- При необходимости зашпатлевать все неровности и дефекты, крупные трещины нужно расширить и заполнить специальными уплотняющими составами.
- При наличии плесени обработать поверхность специальными антиплесневыми составами и тщательно промыть водой перед нанесением материала.
- При помощи щётки полностью удалить возможные выступающие участки старой краски, меловую побелку и/или отслоившиеся известковые краски и темперы.



- Всю поверхность очистите от грязи, пыли и жира, при необходимости укрепить основание специальными консолидирующими и укрепляющими средствами.

Бетонные поверхности.

- Удалить плохо держащиеся куски бетонного раствора с поверхности.
- Крупные сколы и трещины должны быть заделаны с помощью структурных растворов.
- Поверхность выровнена шпаклевочными составами.

После полного высыхания шпаклевки, наждачной бумагой необходимо снять все лишние неровности, очистить стены от пыли сухой тряпкой или пылесосом и нанести грунтовку COLORQUARZ PRIMER.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Перед применением тщательно перемешать, не требует разбавления. Инструменты для нанесения: кельма из нержавеющей стали или пластика.

MATERICA наносится в 1-2 слоя в зависимости от требуемого эстетического эффекта.

- Нанести равномерно материал на поверхность используя кельму из пластика/нержавеющей стали.
- При помощи кельмы пригладить слой материала равномерно распределяя и выравнивая его на поверхности.

При нанесении материала в 1 слой распределение штукатурки на поверхности производится согласно той техники, которая необходима для получения желаемого декоративного эффекта. Через 10-20 минут, возможно, дополнительно пригладить материал.

- После высыхания первого слоя нанести второй при помощи выбранного инструмента, для получения желаемого декоративного эффекта. Через 10-20 минут, возможно, дополнительно пригладить материал.

После окончания работ или во время перерывов необходимо промыть инструмент чистой водой. Избегать нанесения под прямыми лучами солнца. После нанесения материала поверхность должна быть защищена от попадания влаги и какого-либо механического воздействия на нее вплоть до полного высыхания материала (при +20°C), что в среднем достигается по истечении 48 часов. Стены можно мыть водой через 20 дней после нанесения последнего слоя.

Расход материала: **1,2 – 2,5 кг/м²** в зависимости от фактуры и впитывающей способности поверхности

Для более точного определения расхода материала рекомендуется провести предварительную пробу на отдельно выделенном для этого участке поверхности.

Во избежание видимых наложений покрытие наносится в технике "мокрым по мокрому" за один рабочий приём.

Условия окружающей среды и поверхности нанесения:



- Температура окружающей среды: **min. +8°C ... max. +35°C.**
- Температура поверхности: **min. +5°C ... max. +35°C.**
- Относительная влажность воздуха: **<75%**. Влажность поверхности: **<10%**

При температуре окружающей среды +25°C и относительной влажности 65% - поверхностное **высыхание через 30 мин.** Повторное нанесение **примерно через 6 часов (зависит от толщины нанесённого материала).** При более низкой температуре, а также при более высокой относительной влажности воздуха продолжительность высыхания возрастает.

Указания по технике безопасности



Произведено в соответствии ТУ 20.30.11-005-00681974-2022

Декоративное покрытие для внутренних работ (на водной основе): 200 г/л (2010) MATERICA содержит максимум: **200 г/л** летучих органических составляющих.

Применять материал согласно нормам гигиены и безопасности; после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, оставить до полного высыхания остатки материала и утилизировать вместе со специальными отходами. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.



SAN MARCO RUSSIA гарантирует, что представленная информация основана на лучших достижениях нашего опыта и научно-технических знаниях; однако невозможно взять на себя какую-либо ответственность за полученные результаты, так как условия применения не находятся под нашим непосредственным контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность материала в каждом отдельном случае. Данное техническое описание аннулирует и автоматически заменяет собой все предыдущие. По поводу любой другой технической информации обращаться к техническому персоналу SAN MARCO RUSSIA в местах продаж.