



Cebos Color Srl  
24040 Osio Sopra (BG)  
Via dei Dossi, 7  
Tel. +39 035 265141  
Fax +39 035 2651431  
C.F. & P.Iva 02567630161  
info@cebos.it  
www.ceboscolor.it

Редакция номер 1  
Дата редакции:  
01/03/2011

## ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ЛТД 04.033

### Продукт

### СЕВОТОР PAINT

### Описание

СЕВОТОР PAINT - это высококачественная акриловая краска на водной основе для внутренних работ, имеющая гладкий матовый внешний вид; кроме того, что она обладает повышенной укрывистостью и стойкостью к влажному истиранию, она отлично поддается колеровке и позволяет получать матовый и укрывистый продукт самых ярких и насыщенных оттенков.

Благодаря коллекции отлично подобранных оттенков TeamCard СЕВОТОР PAINT представляет собой идеальную дополнительную отделку, оттеняющую и подчеркивающую декоративные эффекты, полученные с помощью широкой гаммы отделок Cebos Color.

СЕВОТОР PAINT BIANCO (Белый) расфасован в тару по 1 л, 5 л и 10 л.

СЕВОТОР PAINT BASE (Базовый) расфасован в тару по 1 л, 2,5 л и 5 л.

### Способ применения и подготовка поверхности

Продукт может наноситься на поверхности на основе гипса и гражданской штукатурки, а также на ранее окрашенные поверхности после того, как они были надлежащим образом очищены от пыли и грязи. В случае, если поверхность была недавно оштукатурена, представляет собой новую каменную кладку, крошится или обладает высокой впитывающей способностью, следует предварительно нанести на нее один слой СЕВОФИХ М, разбавленного водой в соотношении 1:1.

### Колеровка

СЕВОТОР PAINT колеруется с использованием колеровочной системы СЕВОКОЛОРАСТАЦИОН или же универсальных колорантов СЕВОКИТ в дозировках, указанных в атласах цветов. Путем изменения указанных дозировок и/или смешивания колорантов также возможна колеровка в оттенки, отличные от тех, что приведены в атласах цветов. В случае необходимости колеровки нескольких банок продукта в один и тот же оттенок рекомендуется использовать продукт и СЕВОКИТ одной и той же производственной партии.

### Нанесение

СЕВОТОР PAINT предварительно разбавляется водой на 20% и наносится при помощи валика или кисти в два слоя; время межслойного высыхания составляет 4-6 часов.

### Практические рекомендации



Cebos Color Srl  
24040 Osio Sopra (BG)  
Via dei Dossi, 7  
Tel. +39 035 265141  
Fax +39 035 2651431  
C.F. & P.Iva 02567630161  
info@cebos.it  
www.ceboscolor.it

Редакция номер 1  
Дата редакции:  
01/03/2011

## ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ЛТД 04.033

### Классификация VOC (Летучие органические соединения)

(Директива ЕС 2004/42/СЕ)

Категория продукта: Матовая краска для стен и потолков (a)

Максимально допустимое содержание VOC (2010) в продукте, готовом к использованию, 30 гр/л

СЕВОТОР PAINT содержит VOC (Летучие органические соединения): 20 гр/л

### Технические характеристики

Теоретический расход: 7 м<sup>2</sup>/л

Внешний вид: жидкость

Удельный вес: BIANCO (Белый): 1,56 гр/см<sup>3</sup>- BASE (Базовый): 1,47 гр/см<sup>3</sup>

pH: 8 – 9

Время высыхания: 4-6 часов, в зависимости от термо-гигрометрических условий

### Хранение

Хранить продукт в таре производителя при температуре от +5°C до +35°C в сухом и хорошо проветриваемом помещении, ограждая его от воздействия солнечных лучей и источников тепла.

### Меры безопасности

СЕВОТОР PAINT не требует использования особых мер безопасности ни для защиты человека, ни для защиты окружающей среды; однако рекомендуется избегать длительного контакта кожи с продуктом. В случае попадания продукта в глаза немедленно промыть их проточной водой; в случае возникновения раздражений обратиться к врачу. Информация для пользователя содержится в соответствующем Листе безопасности.

Настоящий Лист технических данных заменяет и аннулирует все другие Листы, относящиеся к описанному продукту и изданные ранее настоящего Листа. Вся информация, содержащаяся в настоящем Листе технических данных, была получена нами в результате нашего многолетнего опыта, однако издание настоящего Листа не означает, что наша компания берет на себя какую-либо ответственность за исход работ, производимых вне нашего непосредственного контроля. За более подробной информацией или с какими-либо вопросами обращайтесь в нашу Службу технической поддержки, которая всегда в Вашем распоряжении.