



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ЛТД 04.032

Продукт

CEBOSTONE LIGHT

Описание

CEBOSTONE LIGHT - это моющаяся акриловая отделка на водной основе для внутренних работ, универсальная и легкая в нанесении. Особые серебристые пигменты придают поверхности металлизированный и блестящий внешний вид, сочетающийся с песчаным эффектом, который позволяет наносить CEBOSTONE LIGHT на поверхности любого типа, как гладкие, так и покрытые гражданской штукатуркой.

CEBOSTONE LIGHT расфасован в тару по 1 л, 3 л, 5 л.

Способ применения и подготовка поверхности

Продукт может наноситься на поверхности любого типа, должным образом подготовленные к окраске. Удостовериться в том, что окрашиваемая поверхность является абсолютно ровной, сухой и чистой. В случае, если поверхность была оштукатурена недавно, если она представляет собой новую каменную кладку, крошится или обладает высокой впитывающей способностью, следует тщательно ее очистить и предварительно нанести на нее при помощи кисти один слой изолирующего фиксатива CebоФix M, разбавленного водой в соотношении 1:1.

Нанести FONDOPLUS белого цвета, предварительно разбавленный водой на 10%, при помощи валика с коротким ворсом в один или два слоя, до полного укрытия поверхности.

До того, как перейти к нанесению CEBOSTONE LIGHT, дождаться полного высыхания продукта (6-8 часов).

Колеровка

CEBOSTONE LIGHT колеруется с использованием колеровочной системы CEBOCOLORSTATION или же универсальных колорантов CEBOOKIT в дозировках, указанных в атласах цветов. Путем изменения указанных дозировок и/или смешивания колорантов также возможна колеровка в оттенки, отличные от тех, что приведены в атласах цветов. В случае необходимости колеровки нескольких банок продукта в один и тот же оттенок рекомендуется использовать продукт и CEBOOKIT одной и той же производственной партии.

Нанесение

Нанести один слой CEBOSTONE LIGHT, предварительно разбавленного водой макс. на 5%, при помощи плоской кисти средних размеров (7x3 или 10x3): наносить продукт перекрестными мазками таким образом, чтобы получить на поверхности сочетание гладких и шероховатых участков.

Кроме того, CEBOSTONE LIGHT может использоваться в сочетании с пастообразной добавкой CEBOMAGIC в дозировках, приведенных в атласе цветов; добавка придает отделке блестящий, искрящийся вид, благодаря чему интерьер, как по волшебству, очаровывает глаз своей элегантностью и утонченностью.



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ЛТД 04.032

	<p>Добавлять СЕВОMAGIC к отделке незадолго до ее нанесения; использовать продукт с добавкой в течение 6 дней.</p>
Классификация VOC (Летучие органические соединения) (Директива ЕС 2004/42/CE)	<p>Категория продукта: Краски для декоративных эффектов (I)</p> <p>Максимально допустимое содержание VOC (2010) в продукте, готовом к использованию: 200 гр/л.</p> <p>CEBOSTONE LIGHT содержит VOC (Летучие органические соединения): 30 гр/л.</p>
Технические характеристики	<p>Теоретический расход: 7 - 8 м2/литр</p> <p>Внешний вид: жидкость</p> <p>Удельный вес: 1,4 гр/см3</p> <p>pH: 8 – 9</p> <p>Стойкость к влажному истиранию: продукт является моющимся и стоек к обычной очистке.</p> <p>Время высыхания: 4-6 часов, в зависимости от термо-гигрометрических условий.</p>
Хранение	<p>Хранить продукт в таре производителя при температуре от +5°C до +35°C в сухом и хорошо проветриваемом помещении, ограждая его от воздействия солнечных лучей и источников тепла.</p>
Меры безопасности	<p>CEBOSTONE LIGHT не требует использования особых мер безопасности ни для защиты человека, ни для защиты окружающей среды; однако рекомендуется избегать длительного контакта кожи с продуктом. В случае попадания продукта в глаза немедленно промыть их проточной водой; в случае возникновения раздражений обратиться к врачу. Информация для пользователя содержится в соответствующем Листе безопасности.</p>

Настоящий Лист технических данных заменяет и аннулирует все другие Листы, относящиеся к описанному продукту и изданные ранее настоящего Листа. Вся информация, содержащаяся в настоящем Листе технических данных, была получена нами в результате нашего многолетнего опыта, однако издание настоящего Листа не означает, что наша компания берет на себя какую-либо ответственность за исход работ, производимых вне нашего непосредственного контроля. За более подробной информацией или с какими-либо вопросами обращайтесь в нашу Службу технической поддержки, которая всегда в Вашем распоряжении.