



## **TERNI** **ГРУНТОВКА КРОЮЩАЯ** **АДГЕЗИОННАЯ**



**для улучшения адгезии | образует шероховатую поверхность | на основе акрилового связующего с кварцевым наполнителем | колеруется | для наружных и внутренних работ**

Акриловая грунтовка **TERNI** ТМ Akvest с кварцевым наполнителем способствует выравниванию влагопоглощающих свойств штукатурок, с различным внешним видом и создает идеальную основу для следующих слоев отделки. Грунтовка применяется как основа для декоративных штукатурок и как фоновый слой для покрытий большой толщины. При необходимости материал легко колеруется. Грунтовка TERNI наносится на пористые и впитывающие поверхности из бетона, газобетона, гипсовых плит или ДСП. Образует прочное и долговечное покрытие. Подходит для наружных и внутренних работ.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** перед нанесением адгезионную грунтовку TERNI следует тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой (не более 10% от массы). Наносить на чистую сухую поверхность кистью или валиком при температуре не ниже +5°C и не выше +25°C, относительной влажности воздуха не более 70%. После высыхания предотвратить оседание строительной пыли перед нанесением штукатурки.

**РАСХОД:** 0,1-0,15 кг/м<sup>2</sup>.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:** 1-2 часа при температуре +20±2°C и относительной влажности воздуха 70±10%.

**ФАСОВКА:** 5 кг, 15кг.

**ХРАНЕНИЕ:** хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C и не выше +35°C, предохраняя от воздействия влаги, прямых солнечных лучей и вдали от приборов отопления. При транспортировке тара должна быть зафиксирована в вертикальном положении.

**СРОК ХРАНЕНИЯ:** 12 месяцев с даты изготовления в невскрытой заводской упаковке.

Изготовитель: ООО «Тантал-4»  
141825, Московская область,  
Дмитровский район, с. Орудьево,  
ул. Фабричная, стр. 90  
тел. 8 (800) 333 05 73, 8 (495) 660 37 87

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:** при попадании на кожу смыть водой. Избегать попадания в глаза. Беречь от детей!!! Помещения вентилировать, остатки не сливать в систему канализации. Утилизировать в закрытом виде как бытовой мусор.

**СОСТАВ:** сополимеракриловая дисперсия, функциональные добавки, вода, наполнители, пигмент.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** гарантированное качество и декоративный эффект покрытия достигаются только при использовании фирменных материалов ТМ Akvest.

Изготовитель: ООО «Тантал-4»  
141825, Московская область,  
Дмитровский район, с. Орудьево,  
ул. Фабричная, стр. 90  
тел. 8 (800) 333 05 73, 8 (495) 660 37 87