



WALL ARTE

Декоративная краска с эффектом художественного бетона

Тонкослойное матовое декоративное покрытие WALL ARTE с выразительным эффектом гладкого художественного бетона.

СВОЙСТВА:

- Экологичное
- Имитация декоративного гладкого бетона
- Дизайнерская палитра цветов
- Простота локальной реставрации
- Для поверхностей с нормальной эксплуатационной нагрузкой

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Декоративное покрытие предназначено для получения художественного бетона без швов и соединений на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных деталях внутри помещений на различных минеральных поверхностях. Не рекомендован для нанесения на обои.

КОЛЕРОВКА:

Колеровка материала осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом по каталогу WALL ARTE. При самостоятельном колеровании не рекомендуется добавлять более 10%. Рекомендуется смешивать материал разных партий во избежание появления разнотона при нанесении на одной площади поверхности.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ:

Наносить на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты и т.д.

Поверхность должна быть однородной, ровной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить.

Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом. Качество подготовки поверхности должно соответствовать категории К4 по СП 71.13330.2017.

РАСХОД:

0,3-0,5 кг/м²

ИНСТРУМЕНТ:

Кельма венецианская, шпатель из нержавеющей стали, пластиковая кельма, шпатель, кисть. Рабочий инструмент очистить водой сразу после завершения работы.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА (двухцветное решение):

Wall Arte наносят с использованием одного или двух цветов. В первом случае результат будет более сдержанным и с менее выразительной текстурой.



1. С помощью кисти или валика обработайте поверхность грунтом глубокого проникновения Primer. Дайте высохнуть 2...4 часа.
2. С помощью валика нанесите грунт-краску Base, равномерным слоем, не оставляя следов от шубки валика. Дайте высохнуть 4...6 часов.
3. Декоративный материал Wall Arte готов к применению. Допускается перемешивание колерованного материала с использованием гирокоспических и вибрационных миксеров
4. Первый слой/цвет материала нанесите кельмой из нержавеющей стали или пластиковой шпателькой, создавая, формируя фоновое покрытие, работая на небольших участках 1...2 м², с расходом указанным производителем. Дайте высохнуть 2...4 часа.
5. Второй слой материала нанесите кельмой из нержавеющей стали или шпателькой вертикальными или случайными движениями, чередуя цвета, с частичным перекрытием первого фонового слоя, работая на небольших участках, с расходом указанным производителем. После формирования декоративного покрытия поверхность необходимо выровнять при помощи шпателя или шпательки. Дайте высохнуть 24 часа.
6. Для усиления декоративного эффекта и защиты поверхности в качестве финишного слоя рекомендуется использовать материал Pastello Vernici. Дайте высохнуть 4...6 часов.

Важно! Материал наносить при температуре воздуха 15...25°C и относительной влажности воздуха не более 65 %.

1. Primer грунт глубокого проникновения, используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности. Расход зависит от шероховатости, пористости и впитываемости поверхности.	0,1 л/м ² по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.
2. Base грунт-краска, используется для цветового выравнивания подготавливаемой поверхности, а также для улучшения адгезии и удобства нанесения последующих финишных декоративных покрытий.	0,25-0,50 кг/м ² по гладкой поверхности. Рекомендуется наносить в 1-2 слоя.
3. Wall Arte декоративное покрытие	0,30-0,50 кг/м ² В зависимости от техники нанесения

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

Сухой на ощупь - 2 часа, полное высыхание - 24 часа при температуре 20 ±2°C и влажности не более 65%. Окончательную прочность покрытие приобретает через 28 дней.

Время высыхания может меняться в зависимости от температуры и влажности.

СОСТАВ:

Специальный наполнитель, вода, сополимер стиролакриловой дисперсии, функциональные добавки.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

24 месяца с даты изготовления при невскрытой заводской упаковке при температуре от 5°C до 25°C.

МАССА НЕТТО:

1,2 кг, 6 кг.



ОПИСАНИЕ ОПАСНОСТИ:

Обладает незначительным раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных путей и кожу. При попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможна аллергическая реакция. Вредно при проглатывании. Материал пожаровзрывобезопасен.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При попадании на кожу и другие части тела обильно промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза и рот промыть большим количеством воды. Обратиться к врачу. Работать в резиновых перчатках, надевая под них хлопчатобумажные, и в одежде, максимально закрывающая кожные покровы тела.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ:

Остатки материалов утилизировать со строительными отходами или как бытовой мусор. Не содержит вредных веществ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:

ТУ 20.30.11-011-21326390-2021

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ:

RU.77.01.34.008.Е.002447.09.21 от 28.09.2021 г.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП»

170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80, тел. +7(495)150-51-23

www.decorazza.com