



## SABBIA MATTE

### ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ МЕЛКОГО МАТОВОГО ПЕСКА



**декоративное покрытие с эффектом «мелкий песок» | для внутренних работ | для создания глубокоматовой поверхности**

**SABBIA MATTE** TM Akvest - декоративное покрытие с эффектом мелкого песка. Входящие в состав материала специальные наполнители придают поверхности приятный визуальный эффект. Покрытие глубокоматовое. Скрывает мелкие дефекты окрашиваемой поверхности.

**КОЛЕРОВКА:** Колеровка материала осуществляется универсальными пигментными пастами или компьютерным способом. При самостоятельном колеровании не рекомендуется добавлять более 10% пигмента. Рекомендуется смешивать материал разных партий во избежание появления разнотона.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** Наносить покрытие SABBIA MATTE пластиковой шайбой или кистью в зависимости от создаваемой фактуры.

#### **Эффект мелкого матового песка**

1. С помощью кисти или валика предварительно обработайте поверхность пропиточной акриловой грунтовкой AREZZO. Время высыхания – не менее 2 часов.
2. С помощью валика нанесите грунт-краску MODENA, равномерно в один слой, не оставляя следов от шубки валика, колерованную в цвет финишного покрытия. Время высыхания - 2-4 часа.
3. Декоративный материал SABBIA MATTE готов к применению. Допускается перемешивание колерованного материала с помощью строительного миксера.
4. Материал наносится в один слой. Кистью или валиком равномерно нанесите слой материала на загрунтованную высохшую поверхность. Работайте на небольших участках 1-2 м<sup>2</sup>, с указанным расходом. Растищуйте материал, не дожидаясь его высыхания, распределяя наполнитель по поверхности в зависимости от требуемого рисунка. Время высыхания слоя – 2-4 часа.

Работы выполнять при температуре от +10 °C до +35 °C и относительной влажности воздуха не более 70%.

**РАСХОД:** 0,12 – 0,15 кг/м<sup>2</sup>.

Изготовитель: ООО «Тантал-4»  
141825, Московская область,  
Дмитровский район, с. Орудьево,  
ул. Фабричная, стр. 90  
тел. 8 (800) 333 05 73, 8 (495) 660 37 87

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:** 12 часов при температуре  $+20\pm2^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха не более 70%. Время высыхания может меняться в зависимости от температуры и влажности воздуха. Полный набор прочности покрытия - не менее чем 14 дней.

**ФАСОВКА:** 1кг, 5кг

**ХРАНЕНИЕ:** хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре не ниже  $+5^{\circ}\text{C}$  и не выше  $+35^{\circ}\text{C}$ , предохраняя от воздействия влаги, прямых солнечных лучей и вдали от приборов отопления. При транспортировке тара должна быть зафиксирована в вертикальном положении.

**СРОК ХРАНЕНИЯ:** 12 месяцев с даты изготовления в невскрытой заводской упаковке.

**СОСТАВ:** акриловая дисперсия, вода, минеральный наполнитель, функциональные добавки.

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:** материал пожаровзрывобезопасен. Не токсичен. Не смешивать с другими типами красок, растворителей и разбавителей. Избегать попадания материала в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Пустую тару и остатки утилизировать как бытовые отходы.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** гарантированное качество и декоративный эффект покрытия достигаются только при использовании фирменных материалов ТМ Akvest.

Изготовитель: ООО «Тантал-4»  
141825, Московская область,  
Дмитровский район, с. Орудьево,  
ул. Фабричная, стр. 90  
тел. 8 (800) 333 05 73, 8 (495) 660 37 87