

ОПИСАНИЕ

Лессирующий декоративный состав на основе натурального воска, усиленный акриловым полимером. Материал обладает увеличенным временем высыхания, что позволяет избежать пятен и стыков при работе. После полного высыхания образует прочную, стойкую к мытью матовую пленку.

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется в не колерованном виде для защиты декоративных поверхностей или в колерованном для придания цвета и объема фактурным декоративным штукатуркам.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Только для внутренних работ. Применяется для отделки следующих типов помещений: залы, прихожие, спальни, детские, гостиные.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Губка. Также возможно нанесение при помощи валика, пластиковой кельмы и кисти с длинным ворсом.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ**1. Лессирование фактурных штукатурок**

1.1 Воск колеруется пигментами на водной основе и тщательно перемешивается вручную или электрической мешалкой.

1.2 Наносится при помощи губки участками неправильной формы, которые стыкуются «по мокрому краю».

1.3 Для придания большей контрастности, излишки воска снять с вершук фактуры пластиковой шпателькой или влажной губкой.

1.4 Обработанную поверхность можно мыть через 24 часа.

2. Создание бесцветного защитного слоя

2.1 Воск наносится губкой, кистью или валиком тонким слоем в один слой.

2.2 Обработанную поверхность можно мыть через 24 часа.

РАСХОД

В зависимости от способа нанесения, от 80 до 120 г/м².

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок хранения 1 год при условии сохранения герметичности упаковки. Температура хранения и перевозки от +1 до +30 °С.

СОСТАВ

Акрил-сополимерная дисперсия, микромрамор, вода, реологические добавки, антисептик.