VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

SC 00224

L50

Техническая спецификация:

НАЗВАНИЕ: **L50**

ГРУППА: добавка на водной основе с эффектом алюминия или золота или пигментами, способными комбинировать цвета для создания эффектов, характеризующихся ярким блеском.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: добавляется к уже колерованной краске Artecò 7 или краске Artecò 7 Metal для получения эффекта «металлик». L50 можно добавлять также к краске Polistof любого цвета для получения эффекта «бархатистая ткань» или эффекта «шаньдунский шелк». При использовании с краской Mavericks следует вылить содержимое одной банки добавки L50 нужной тональности в каждую банку с краской Mavericks.
При использовании с краской Klondike Ferro нанесите на всю поверхность один слой L50 Col. 301 вертикальными мазками кисти или один слой L50 Col. 309 более плотной стороной морской губки PV 32, промокая ею поверхность в соответствии с тем, насколько сильный эффект окиси меди вы хотите получить по завершении работы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

удельный вес: 1020-1200 ± 30 г/л при 20°C

вязкость: = = =

расход:
2 емкости по 0,100 л на 1 л краски ARTECO' 7
0,500 л на 2,5 л краски ARTECO' 7
2 емкости по 0,500 л на 5 л краски ARTECO' 7
2 емкости по 0,100 л на 1 л краски ARTECO' 7 METAL
0,500 л на 2,5 л краски ARTECO' 7 METAL
0,100 л на 1 л краски POLISTOF
0,500 л на 5 л краски POLISTOF
0,100 л на 0,500 л краски MAVERICKS
Col. 301: 1 л при нанесении одного слоя на 12-13 кв. м при использовании с KLONDIKE FERRO (может варьироваться в зависимости от шероховатости, пористости, абсорбции основания и метода нанесения)
Col. 309: 1 л при нанесении одного слоя на 80-100 кв. м при использовании с KLONDIKE FERRO (может варьироваться в зависимости от шероховатости, пористости, абсорбции основания и метода нанесения)

цвета: цвета по каталогу

упаковка: 0,100 л - 0,500 л

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

на поверхности: 2 часа при 20°C при использовании с Klondike Ferro

при нанесении в качестве второго слоя: 4 часа при 20°C при использовании с Klondike Ferro

VALPAINT TUNISIE S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ME DECORATION MATERIALS & PARTITIONS TRADING L.L.C.
Blue Bay Tower, Office 1314-1414 - Al Abraj Street
Business Bay P.O. Box 191940 - DUBAI - UAE
Tel. +971 4 366 1005 - Fax +971 4 558 4380
E-mail: info@valpaintme.ae

VALPAINT MAROC S.A.R.L
Rue Kaied El Achtar, 7
20100 MAARIF
CASABLANCA - MAROC
Tel. +212 5 22 25 10 24
Fax +212 5 22 23 19 65
E-mail: info@valpaint.ma

VALPAINT ESPAÑA S.L.
Calle Magdalenes, 25 3°
08002 BARCELONA - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Medvedgradska, 5
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr

	на глубине:	24 часа при 20°C при использовании с Klondike Ferro
ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОЙКОСТЬ:	Продукт устойчив к мойке и воздействию света. Выпускается в различных оттенках; подлежит добавлению к уже колерованной краске Artecò 7 или краске Artecò 7 Metal или Mavericks или краске Polistof любого цвета.	
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:	При использовании с Klondike Ferro убедитесь в прочности основания и удалите с него все загрязнения. Удалите остатки старой краски, если она отслаивается или крошится и вымойте основание подходящим моющим средством. После нанесения штукатурки там, где это необходимо, дайте стене высохнуть и затем нанесите на всю поверхность один слой грунтовки Primer 1200 с помощью шерстяного валика, кисти или краскопульта.	
ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА:	**разведение:**	продукт готов к использованию. Хорошо перемешать.
НАНЕСЕНИЕ:	**тип:**	налейте добавку L50 в емкость с уже колерованной краской Artecò 7, Artecò 7 Metal, Polistof или Mavericks. При использовании с Klondike Ferro наносите кистью или морской губкой.
	кол-во слоев:	1 при использовании с Klondike Ferro
	стабильность:	около 1 года в неиспользованных, плотно закрытых упаковках

ПРИМЕЧАНИЯ:
Температура нанесения должна находиться в пределах от +5°C до +30°C. Сразу же после использования инструменты следует вымыть водой с мылом. Данный продукт не является морозостойким.

Спецификация № SC 00224, выпущенная руководителем службы контроля качества:

Выпуск № 6 **Октябрь 2017 г.**

VALPAINT TUNISIE S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ME DECORATION MATERIALS
& PARTITIONS TRADING L.L.C.
Blue Bay Tower, Office 1314-1414 - Al Abraj Street
Business Bay P.O. Box 191940 - DUBAI - UAE
Tel. +971 4 366 1005 - Fax +971 4 558 4380
E-mail: info@valpaintme.ae

VALPAINT MAROC S.A.R.L
Rue Kaied El Achtar, 7
20100 MAARIF
CASABLANCA - MAROC
Tel. +212 5 22 25 10 24
Fax +212 5 22 23 19 65
E-mail: info@valpaint.ma

VALPAINT ESPAÑA S.L.
Calle Magdalenes, 25 3°
08002 BARCELONA - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Medvedgradska, 5
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr