



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Редакция номер 1
Дата редакции:
01/03/2011

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ЛТД 04.008

Продукт

CEBOSI DECORO

Описание

CEBOSI DECORO - это мощающаяся акриловая штукатурка на водной основе для внутренних работ, придающая поверхности особые серебристые и золотистые отблески. Продукт, который может наноситься как в изначальном виде, так и заколерованным, используется для создания элегантных декоративных эффектов в интерьерах классического или современного стиля.

Имеются следующие базы продукта: Argento (Серебро), Oro Ducato (Золотой дукат), Oro Veneziano (Венецианское золото), Oro Zecchino (Чистое золото).

CEBOSI DECORO расфасован в тару по 1 л, 5 л.

Способ применения и подготовка поверхности

Продукт может наноситься на любые поверхности на основе гипса, оштукатуренные стены, а также на все ровные и гладкие поверхности. Перед окрашиванием гражданских или шероховатых поверхностей надлежит оштукатурить их должным образом. После тщательной очистки и оштукатуривания поверхности нанести незаколерованный CEBOSI FONDO при помощи валика с коротким ворсом в один или два слоя, до полного укрытия поверхности.

Только в случае окраски особенно сильно крошащихся или впитывающих поверхностей предварительно нанести один слой CEBOSI FONDO, разбавленного водой на 30%.

Колеровка

CEBOSI DECORO колеруется с использованием колеровочной системы CEBOCOLORSTATION или же универсальных колорантов CEBOKIT в дозировках, указанных в атласах цветов. Путем изменения указанных дозировок и/или смешивания колорантов также возможна колеровка в оттенки, отличные от тех, что приведены в атласах цветов. В случае необходимости колеровки нескольких банок продукта в один и тот же оттенок рекомендуется использовать продукт и CEBOKIT одной и той же производственной партии.

Нанесение

CEBOSI DECORO наносится в два слоя: на подготовленную при помощи CEBOSI FONDO поверхность нанести стальным или пластмассовым шпателем соответствующее количество продукта для его дальнейшего распределения, достаточное для полного покрытия поверхности и получения гладкой стены.

После полного высыхания первого слоя (4-6 часов) при помощи шпателя нанести второй слой продукта перекрестными движениями, с тем, чтобы создать **эффект обработки шпателем**.

Для создания **эффекта штрихов** нанести продукт длинными мазками шпателя, соблюдая желаемое направление (диагональное, вертикальное, горизонтальное),



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Редакция номер 1
Дата редакции:
01/03/2011

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ЛТД 04.008

	<p>а затем вновь пройти по поверхности в противоположном направлении с тем, чтобы удалить излишки продукта.</p>
Практические рекомендации	<p>CEBOSI DECORO может наноситься также и на металлические, деревянные, стеклянные и пластмассовые поверхности; в этом случае необходимо подготовить поверхности к окрашиванию при помощи соответствующих праймеров.</p>
Классификация VOC (Летучие органические соединения) (Директива ЕС 2004/42/СЕ)	<p>Категория продукта: Краски для декоративных эффектов (I)</p> <p>Максимально допустимое содержание VOC (2010) в продукте, готовом к использованию: 200 гр/л</p> <p>CEBOSI DECORO содержит VOC (Летучие органические соединения): 25 гр/л</p>
Технические характеристики	<p>Теоретический расход: 4-5 м²/л, в два слоя, в зависимости от способа обработки и желаемого эффекта</p> <p>Внешний вид: жидкость</p> <p>Удельный вес: 1,2 гр/см³</p> <p>pH: 8,5 – 9</p> <p>Стойкость к влажному истиранию: продукт является моющимся и стоек к обычной очистке.</p> <p>Время высыхания: 4-6 часов, в зависимости от термо-гигрометрических условий</p>
Хранение	<p>Хранить продукт в таре производителя при температуре от +5°C до +35°C в сухом и хорошо проветриваемом помещении, ограждая его от воздействия солнечных лучей и источников тепла.</p>
Меры безопасности	<p>CEBOSI DECORO не требует использования особых мер безопасности ни для защиты человека, ни для защиты окружающей среды; однако рекомендуется избегать длительного контакта кожи с продуктом. В случае попадания продукта в глаза немедленно промыть их проточной водой; в случае возникновения раздражений обратиться к врачу. Информация для пользователя содержится в соответствующем Листе безопасности.</p>



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Редакция номер 1
Дата редакции:
01/03/2011

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ЛТД 04.008

Настоящий Лист технических данных заменяет и аннулирует все другие Листы, относящиеся к описанному продукту и изданные ранее настоящего Листа.

Вся информация, содержащаяся в настоящем Листе технических данных, была получена нами в результате нашего многолетнего опыта, однако издание настоящего Листа не означает, что наша компания берет на себя какую-либо ответственность за исход работ, производимых вне нашего непосредственного контроля. За более подробной информацией или с какими-либо вопросами обращайтесь в нашу Службу технической поддержки, которая всегда в Вашем распоряжении.