



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Редакция номер 1
Дата редакции:
01/03/2011

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ЛТД 04.006

Продукт

CEBOSI RIFLESSI

Описание

CEBOSI RIFLESSI - это акриловая отделка на водной основе для внутренних работ, моющаяся и полуглянцевая, с металлизированными, серебряными и золотыми отблесками.

CEBOSI RIFLESSI расфасован в тару по 1 л, 3 л и 5 л.

Способ применения и подготовка поверхности

Продукт может наноситься на любые поверхности на основе гипса, извести и гражданской штукатурки. После тщательной очистки и оштукатуривания поверхности нанести CEBOSI FONDO, заколерованный в тот же оттенок, что и CEBOSI RIFLESSI, при помощи валика с коротким ворсом в один или два слоя, до полного укрытия поверхности. В случае окраски особенно сильно крошащихся или впитывающих поверхностей предварительно нанести один слой CEBOSI FONDO, разбавленного водой на 30%.

Колеровка

CEBOSI RIFLESSI колеруется с использованием колеровочной системы CEBOCOLORSTATION или же универсальных колорантов CEBOKIT в дозировках, указанных в атласах цветов. Путем изменения указанных дозировок и/или смешивания колорантов также возможна колеровка в оттенки, отличные от тех, что приведены в атласах цветов. В случае необходимости колеровки нескольких банок продукта в один и тот же оттенок рекомендуется использовать продукт и CEBOKIT одной и той же производственной партии.

Нанесение

CEBOSI RIFLESSI готов к использованию и наносится в один слой при помощи специальной кисти CeboSi, имеющейся в форматах на 2,5 и 4 дюйма: обмакивать инструмент в краску и наносить ее на поверхность, подготовленную с помощью CEBOSI FONDO, перекрестными мазками для создания эффекта обработки шпателем, избегая нанесения мазков перпендикулярно друг другу; продолжать нанесение до тех пор, пока на кисти полностью не закончится краска, с тем, чтобы избежать наложения одного слоя краски на другой.

CEBOSI RIFLESSI также может наноситься при помощи перчатки: отмакивать инструмент в краску и обрабатывать стену равномерными круговыми движениями как можно более плоской ладонью и без нажима.

Практические рекомендации

CEBOSI RIFLESSI может использоваться вместе с добавками CEBOAD: сочетания оттенков и полный цикл нанесения приведены в соответствующих атласах цветов.



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Редакция номер 1
Дата редакции:
01/03/2011

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ЛТД 04.006

Классификация VOC (Летучие органические соединения)

(Директива ЕС 2004/42/СЕ)

Категория продукта: Краски для декоративных эффектов (I)

Максимально допустимое содержание VOC (2010) в продукте, готовом к использованию: 200 гр/л.

CEBOSI RIFLESSI содержит VOC (Летучие органические соединения): 35 гр/л.

Технические характеристики

Теоретический расход: 8-10 м²/литр

Внешний вид: жидкость

Удельный вес: 1,04 гр/см³

pH: 8,5 – 9

Стойкость к влажному истиранию: продукт является моющим и стоек к обычной очистке.

Время высыхания: 4-6 часов, в зависимости от термо-гигрометрических условий

Хранение

Хранить продукт в таре производителя при температуре от +5°C до +35°C в сухом и хорошо проветриваемом помещении, ограждая его от воздействия солнечных лучей и источников тепла.

Меры безопасности

CEBOSI RIFLESSI не требует использования особых мер безопасности ни для защиты человека, ни для защиты окружающей среды; однако рекомендуется избегать длительного контакта кожи с продуктом. В случае попадания продукта в глаза немедленно промыть их проточной водой; в случае возникновения раздражений обратиться к врачу. Информация для пользователя содержится в соответствующем Листе безопасности.

Настоящий Лист технических данных заменяет и аннулирует все другие Листы, относящиеся к описанному продукту и изданные ранее настоящего Листа. Вся информация, содержащаяся в настоящем Листе технических данных, была получена нами в результате нашего многолетнего опыта, однако издание настоящего Листа не означает, что наша компания берет на себя какую-либо ответственность за исход работ, производимых вне нашего непосредственного контроля. За более подробной информацией или с какими-либо вопросами обращайтесь в нашу Службу технической поддержки, которая всегда в Вашем распоряжении.