

Лак защитный финишный Werth Deco Protect

НАЗНАЧЕНИЕ

Продукт предназначен для защиты строительных поверхностей (цементные, гипсовые и полимерные штукатурки, кирпич, дерево, и т.д.) от загрязнений и воздействия атмосферных факторов. Увеличивает срок эксплуатации и улучшает внешний вид декоративных покрытий.

СОСТАВ

Водная дисперсия акрилового сополимера, вода, водоотталкивающие и модифицирующие добавки, вещества, препятствующие появлению плесени, грибка и размножению бактерий.

РАСХОД

От 0,18-0,25 л/м² (в зависимости от впитываемости основания).

ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Цементные, гипсовые и полимерные штукатурки, в том числе декоративные, бетон, кирпич, дерево.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением очистить поверхность от пыли, грязи, жирных или масляных пятен. Влажные участки хорошо просушить. Впитывающие основания рекомендуется за 3-5 часов до нанесения лака обработать проникающей грунтовкой.

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА

Перед применением тщательно перемешать, при необходимости разбавить чистой водой до требуемой консистенции. Лак наносится кистью, пористым или меховым валиком, равномерно, в 1 или 2 слоя. Время высыхания при t° +20°C и влажности 70% - 1-3 часа, в зависимости от толщины слоя. Внешний вид после высыхания - бесцветная, прозрачная, полуматовая пленка.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Температура воздуха не ниже +7 °C, нормальная влажность. Не допускается нанесение на замороженные основания.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

В сухом помещении, 1 год при условии герметичности упаковки и температуре от +5 до +30°C.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Материал пожаро- и взрывобезопасен. Высушенный материал не оказывает вредного воздействия на организм человека. В жидком виде может быть токсичен при проглатывании. При попадании в глаза – промыть их водой и обратиться к врачу.