



IMPERIA PRIMA MATTE **ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА** **С ЭФФЕКТОМ МАТОВЫХ** **ПЕСЧАНЫХ ВИХРЕЙ**



эффект «матовых песчаных вихрей» | колеруется | для внутренних работ

IMPERIA PRIMA MATTE ТМ Akvest – декоративная краска, которая формирует визуальные эффекты песчаных вихрей с плавными перетекающими линиями. Краска легко колеруется в любые оттенки. Декоративная краска **IMPERIA PRIMA MATTE** чаще всего используется в классических интерьерах, но может создать интересные акценты в современных стилях оформления пространства. Приглушённая игра светотеней добавит в помещение умиротворения, спокойствия, уюта. Декоративная краска **IMPERIA PRIMA MATTE** применяется для внутренней отделки, в том числе в помещениях с повышенной влажностью.

IMPERIA PRIMA MATTE формирует матовое покрытие с эффектом песчаных вихрей, которое раздвигает границы и создает визуальную прохладу в теплых зонах.

Применяется для высококачественной внутренней отделки стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Экологически чистый материал. Наносится на бетонные, оштукатуренные, кирпичные, а также на гипсокартон, ДСП и ДВП.

ПРИМЕНЕНИЕ: чистую сухую поверхность загрунтовать пропиточной грунтовкой **AREZZO**. После высыхания нанести базовое покрытие **MODENA**, заколерованное в цвет финишного покрытия. Краску **IMPERIA PRIMA MATTE** тщательно перемешать. Состав наносить в несколько слоев в зависимости от желаемого результата. Первый слой наносить широкой кистью хаотичными или перекрещивающимися мазками. Затем кистью меньшего размера отдельными короткими мазками с промежутками, частично перекрывающими образовавшиеся пробелы. Далее кистью распределить наполнитель по поверхности, создавая разнообразные рисунки.

Состав наносится при температуре не ниже +5°C и не выше +25°C и относительной влажности воздуха 70%. По окончании работ инструменты промыть водой.

Возможна реставрация покрытия, в том числе локальная.

РАСХОД: 0,18-0,25 кг/м².

Изготовитель: ООО «Тантал-4»
141825, Московская область,
Дмитровский район, с. Орудьево,
ул. Фабричная, стр. 90
тел. 8 (800) 333 05 73, 8 (495) 660 37 87

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: 2 – 3 часа при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 70%.
Время высыхания может меняться в зависимости от температуры и влажности воздуха. Полный набор качеств покрытия через 14 дней.

ФАСОВКА: 1кг, 5кг.

ХРАНЕНИЕ: хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C и не выше +35°C, предохраняя от воздействия влаги, прямых солнечных лучей и вдали от приборов отопления.

СРОК ХРАНЕНИЯ: 12 месяцев с даты изготовления в невскрытой заводской упаковке.

СОСТАВ: перламутровый пигмент, минеральный наполнитель, сополимеракриловая дисперсия, вода, функциональные добавки.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: материал пожаровзрывобезопасен. Не токсичен. Не смешивать с другими типами красок, растворителей и разбавителей. Избегать попадания материала в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Пустую тару и остатки утилизировать как бытовые отходы.

ПРИМЕЧАНИЕ: гарантированное качество и декоративный эффект покрытия достигаются только при использовании фирменных материалов ТМ Akvest.

Изготовитель: ООО «Тантал-4»
141825, Московская область,
Дмитровский район, с. Орудьево,
ул. Фабричная, стр. 90
тел. 8 (800) 333 05 73, 8 (495) 660 37 87