



IMPERIA PRIMA **ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА** **С ЭФФЕКТОМ ПЕСЧАНЫХ ВИХРЕЙ**



эффект «песчаных вихрей» | колеруется | для внутренних работ

IMPERIA PRIMA TM Akvest – декоративная краска, которая формирует визуальный эффект песчаных вихрей с плавными перетекающими линиями. Краска легко колеруется в любые оттенки.

Декоративная краска IMPERIA PRIMA TM Akvest чаще всего используется в классических интерьерах, но может создать интересные акценты в современных стилях оформления пространства. Приглушённая игра светотеней добавит в помещение умиротворения, спокойствия, уюта.

Декоративная краска IMPERIA PRIMA TM Akvest применяется для внутренней отделки, в том числе в помещениях с повышенной влажностью.

IMPERIA PRIMA SILVER образует светлое серебристое покрытие с перламутровым сиянием и эффектом песчаного вихря. IMPERIA PRIMA MATTE формирует матовое покрытие с эффектом песчаного вихря, которое раздвигает границы и создает визуальную прохладу в теплых зонах. IMPERIA PRIMA GOLD – декоративная краска с песком с роскошным золотым эффектом, добавляет в интерьер нотки драгоценных металлов: золота, платины, меди и бронзы. Это лучший выбор для интерьеров под старину. IMPERIA PRIMA GOLD LUMEN создаёт песчаное покрытие благородного и утонченного цвета шампань, зрительно добавляя широты помещению.

Для высококачественной внутренней отделки стен и потолков в сухих и влажных помещениях.

Экологически чистый материал. Наносится на бетонные, оштукатуренные, кирпичные поверхности, а также на гипсокартон, ДСП и ДВП.

ПРИМЕНЕНИЕ: чистую сухую поверхность грунтовать пропиточной грунтовкой AREZZO. После высыхания нанести базовое покрытие MODENA, заколерованное в цвет финишного покрытия. Краску IMPERIA PRIMA тщательно перемешать, при необходимости заколеровать. Наносить в один слой с помощью кисти с натуральным ворсом в заданном направлении. Кистью распределить зоны скопления песка для создания определенного рисунка.

Краска IMPERIA PRIMA наносится при температуре не ниже +5°C и не выше +25°C и относительной влажности воздуха не более 70%. По окончании работ инструменты промыть водой.

РАСХОД: 0,18-0,25 кг/м².

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: 2 – 3 часа при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 70%.

Изготовитель: ООО «Тантал-4»
141825, Московская область,
Дмитровский район, с. Орудьево,
ул. Фабричная, стр. 90
тел. 8 (800) 333 05 73, 8 (495) 660 37 87

Время высыхания может меняться в зависимости от температуры и влажности воздуха. Полный набор прочности покрытия - не менее чем 14 дней.

ФАСОВКА: 1кг, 5кг

ХРАНЕНИЕ: хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C и не выше +35°C, предохраняя от воздействия влаги, прямых солнечных лучей и вдали от приборов отопления. При транспортировке тара должна быть зафиксирована в вертикальном положении.

СРОК ХРАНЕНИЯ: 12 месяцев с даты изготовления в невскрытой заводской упаковке.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: материал пожаровзрывобезопасен. Не токсичен. Не смешивать с другими типами красок, растворителей и разбавителей. Избегать попадания материала в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Пустую тару и остатки утилизировать как бытовые отходы.

СОСТАВ: перламутровый пигмент, минеральный наполнитель, сополимеракриловая дисперсия, вода, функциональные добавки.

ПРИМЕЧАНИЕ: гарантированное качество и декоративный эффект покрытия достигаются только при использовании фирменных материалов ТМ Akvest.

Изготовитель: ООО «Тантал-4»
141825, Московская область,
Дмитровский район, с. Орудьево,
ул. Фабричная, стр. 90
тел. 8 (800) 333 05 73, 8 (495) 660 37 87