



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Редакция номер 1
Дата редакции:
01/03/2011

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ЛТД 04.025

Продукт

CEBOIRON GRIGIO и NERO

Описание

CEBOIRON в базах GRIGIO (Серый) и NERO (Черный) - это полукривистая акриловая отделка на водной основе для внутренних работ, содержащая слюдяные и перламутровые пигменты.

CEBOIRON расфасован в тару по 1 л, 2,5 л.

Способ применения и подготовка поверхности

CEBOIRON наносится на поверхности, декорированные CEBOSTYLE ANTICO и предварительно обработанные при помощи CEBOIDEA или CEBOSTRONG.

Эффект BARKODE: см. Лист технических данных CEBOIDEA

Эффекты DRAFT и FUSION: см. Лист технических данных CEBOSTRONG.

Колеровка

CEBOIRON в базах GRIGIO (Серый) и NERO (Черный) не подлежит колеровке.

Нанесение

Effetto BARKODE: на сухую поверхность, предварительно обработанную CEBOIDEA и отделанную CEBOSTYLE ANTICO, нанести один слой CEBOIRON при помощи шпателя из нержавеющей стали, при этом соблюдая ранее установленное направление окрашивания и удаляя излишки материала с тем, чтобы выделить полученный рельеф. Сочетания различных оттенков и полное описание цикла нанесения приведены в соответствующем атласе цветов.

Effetto DRAFT и FUSION: на сухую поверхность, предварительно обработанную CEBOSTRONG и отделанную CEBOSTYLE ANTICO, нанести один слой CEBOIRON при помощи шпателя из нержавеющей стали, при этом соблюдая ранее установленное направление окрашивания и удаляя излишки материала с тем, чтобы выделить полученный рельеф. Сочетания различных оттенков и полное описание цикла нанесения приведены в соответствующем атласе цветов.

Практические рекомендации



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Редакция номер 1
Дата редакции:
01/03/2011

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ЛТД 04.025

Классификация VOC (Летучие органические соединения)

(Директива ЕС 2004/42/CE)

Категория продукта: Краски для декоративных эффектов (I)

Максимально допустимое содержание VOC (2010) в продукте, готовом к использованию: 200 гр/л

CEBOIRON содержит VOC (Летучие органические соединения): 30 гр/л

Технические характеристики

Теоретический расход: 15-18 м²/л

Внешний вид: густая жидкость

Удельный вес: 1,1 гр/см³ (Grigio); 1,23 гр/см³ (Nero)

pH: 8,5 – 9

Стойкость к влажному истиранию: стоек к обычной очистке

Время высыхания: 4-6 часов, в зависимости от термо-гигрометрических условий

Хранение

Хранить продукт в таре производителя при температуре от +5°C до +30°C в сухом и хорошо проветриваемом помещении, ограждая его от воздействия солнечных лучей и источников тепла.

Меры безопасности

CEBOIRON не требует использования особых мер безопасности ни для защиты человека, ни для защиты окружающей среды; однако рекомендуется избегать длительного контакта кожи с продуктом. В случае попадания продукта в глаза немедленно промыть их проточной водой; в случае возникновения раздражений обратиться к врачу. Информация для пользователя содержится в соответствующем Листе безопасности.

Настоящий Лист технических данных заменяет и аннулирует все другие Листы, относящиеся к описанному продукту и изданные ранее настоящего Листа. Вся информация, содержащаяся в настоящем Листе технических данных, была получена нами в результате нашего многолетнего опыта, однако издание настоящего Листа не означает, что наша компания берет на себя какую-либо ответственность за исход работ, производимых вне нашего непосредственного контроля. За более подробной информацией или с какими-либо вопросами обращайтесь в нашу Службу технической поддержки, которая всегда в Вашем распоряжении.