



Lime paint

Декоративная известковая краска

Натуральная известковая матовая декоративная краска с эффектом состаренных стен и уникальной цветопередачей.

СВОЙСТВА:

- Экологичная
- Высокоукрывистая
- Дизайнерская палитра цветов
- Создает дышащее покрытие
- Предотвращает появления плесени и грибка

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Декоративная известковая краска предназначена для получения эффекта состаренных стен без швов и соединений на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных деталях внутри помещений на различных минеральных поверхностях в помещениях с невысокой эксплуатационной нагрузкой. Не рекомендована для нанесения на поверхности, ранее окрашенные масляными и алкидными красками.

КОЛЕРОВКА:

Колеровка материала осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом по каталогу Lime paint. При самостоятельном колеровании не рекомендуется добавлять более 6 % пигмента. Рекомендуется смешивать материал разных партий во избежание появления разнотона. Известковая основа Lime paint обладает высокой щелочностью, из-за этого некоторые пигменты теряют свою красящую способность и могут изменять оттенок, поэтому при колеровке необходимо использовать щелочестойкие неорганические пигменты. Не хранить колерованный материал более 14 суток, это может привести к незначительному изменению оттенка материала.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ:

Наносить на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, газобетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цементная штукатурка, известковая штукатурка, гипсовые и гипсокартонные плиты, впитывающий натуральный камень и другие минеральные поверхности.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить.

Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпатлевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом.

Качество подготовки поверхности должно соответствовать категории К4 по СП 71.13330.2017.

РАСХОД:

0,13 -0,17 кг/м²

ИНСТРУМЕНТ:

Кисть, макловица.

Рабочий инструмент очистить водой сразу после завершения работы.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА:

1. С помощью кисти или валика обработайте поверхность грунтом глубокого проникновения Primer. Дайте высохнуть 2...4 часа.
2. С помощью валика нанесите грунт-краску Base, равномерным слоем, не оставляя следов от шубки валика. Дайте высохнуть 2...4 часа.
3. Декоративная известковая краска Lime paint готова к применению. Допускается перемешивание колерованного материала с использованием гироскопических и вибрационных миксеров
4. Первый слой материала нанесите разнонаправленно с помощью кисти, работая на небольших участках 1...2 м², с расходом указанным производителем. Дайте высохнуть 2...4 часа.
5. Второй слой материала нанесите также разнонаправленно с помощью кисти, работая на небольших участках 1...2 м², с расходом указанным производителем. Следы от кисти не требуют дополнительного разглаживания, т. к. благодаря им эффект состаренных, винтажных стен усиливается. Дайте высохнуть 24 часа.



6. Декоративная известковая краска требует обязательной защиты. Для этого необходимо применить специализированный состав для известковой краски Decorazza Calce Finitura согласно инструкции производителя. Дайте высохнуть 24 часа.

Важно! Материал наносить при температуре воздуха 15...25°C и относительной влажности воздуха не более 65 %. Декоративная известковая краска очень пористая, поэтому она быстро впитывает воду и жир. Прямое воздействие воды и/или конденсата могут оставить следы. Краска требует бережного отношения в процессе эксплуатации, поскольку склонна к «Эффекту письма», одному из самых распространенных дефектов, связанных с появлением белесых полос от механических нагрузок на окрашенных поверхностях. Этот дефект характерен для матовых красок.

1. Primer грунт глубокого проникновения, используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности. Расход зависит от шероховатости, пористости и впитываемости поверхности.	0,1 л/м ² по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.
2. Base грунт-краска, используется для цветового выравнивания подготавливаемой поверхности, а также для улучшения адгезии и удобства нанесения последующих финишных декоративных покрытий.	0,25-0,50 кг/м ² по гладкой поверхности. Рекомендуется наносить в 1-2 слоя.
3. Lime paint декоративная известковая краска	0,13 -0,17 кг/м ² в 1 слой. В зависимости от техники нанесения. Рекомендовано нанесение в 2 слоя
4. Decorazza Calce Finitura защитный состав	0,1 л/м ² по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

Сухой на ощупь - 2 часа, полное высыхание - 24 часа при температуре 20 ±2°C и влажности не более 65%.
Окончательную прочность покрытие приобретает через 28 дней.
Время высыхания может меняться в зависимости от температуры и влажности.

СОСТАВ:

Выдержанная гашеная известь, вода, мраморный наполнитель, сополимер акриловой дисперсии, функциональные добавки.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

24 месяца с даты изготовления при не вскрытой заводской упаковке при температуре от 5°C до 25°C.

МАССА НЕТТО:

1,0 кг, 6,0 кг.

ОПИСАНИЕ ОПАСНОСТИ:

Умеренно опасная по степени воздействия на организм человека. Вызывает раздражение кожи и верхних дыхательных путей, при попадании в глаза может вызвать необратимые последствия. Вредно при проглатывании. Материал пожаровзрывобезопасен.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При попадании на кожу и другие части тела обильно промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза и рот промыть большим количеством воды. Обратиться к врачу. Работать в резиновых перчатках, надевая под них хлопчатобумажные, и в одежде, максимально закрывающая кожные покровы тела.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ:

Остатки материалов утилизировать со строительными отходами или как бытовой мусор. Не содержит вредных веществ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:



ТУ 20.30.11-013-21326390-2024 с изм.2

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ:
RU.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП»
170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80, тел. +7(495)150-51-23