



PELLE ALCANTARA **ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ** **С ЭФФЕКТОМ ЗАМШИ**



**декоративное покрытие «под замшу», «нубук» | для внутренних работ | для создания
глубокоматовой приятной на ощупь поверхности**

PELLE ALCANTARA ТМ Akvest - декоративное покрытие с эффектом замши. Входящие в состав материала специальные наполнители придают поверхности приятный тактильный эффект. Покрытие глубокоматовое, визуально точно передает фактуру натуральной замши.

КОЛЕРОВКА: Колеровка материала осуществляется универсальными пигментными пастами или компьютерным способом. При самостоятельном колеровании не рекомендуется добавлять более 10% пигмента. Рекомендуется смешивать материал разных партий во избежание появления разнотона.

ПРИМЕНЕНИЕ: Наносить покрытие PELLE ALCANTARA пластиковой или металлической гладилкой, кистью в зависимости от создаваемой фактуры.

Эффект замши

1. С помощью кисти или валика предварительно обработайте поверхность пропиточной акриловой грунтовкой AREZZO. Время высыхания – не менее 2 часов.
2. С помощью валика нанесите грунт-краску MODENA, равномерно в один слой, не оставляя следов от шубки валика, колерованную в цвет финишного покрытия. Время высыхания - 2-4 часа.
3. Декоративный материал PELLE ALCANTARA готов к применению. Допускается перемешивание колерованного материала с помощью строительного миксера.
4. Первый слой материала нанесите кистью перекрестными короткими мазками в разных направлениях, работая на небольших участках 1-2 м², с указанным расходом. Время высыхания слоя – 2-4 часа.
5. Второй слой материала нанесите кистью перекрестными короткими мазками в разных направлениях, работая на небольших участках 1-2 м², с расходом указанным производителем, через 2-5 минут, не дожидаясь высыхания материала, вернитесь к ранее обработанным участкам и уберите следы от кисти. При необходимости, допускается разбавление материала PELLE ALCANTARA для второго слоя водой на 10%. Время высыхания второго слоя – 2-4 часа.

Изготовитель: ООО «Тантал-4»
141825, Московская область,
Дмитровский район, с. Орудьево,
ул. Фабричная, стр. 90
тел. 8 (800) 333 05 73, 8 (495) 660 37 87

Работы выполнять при температуре от +10 °С до +35 °С и относительной влажности воздуха не более 70%.

РАСХОД: 0,15 – 0,2 кг/м².

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: 12 часов при температуре +20±2°С и относительной влажности воздуха не более 70%. Время высыхания может меняться в зависимости от температуры и влажности воздуха. Полный набор прочности покрытия - не менее чем 14 дней.

ФАСОВКА: 1кг, 5кг

ХРАНЕНИЕ: хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°С и не выше +35°С, предохраняя от воздействия влаги, прямых солнечных лучей и вдали от приборов отопления. При транспортировке тара должна быть зафиксирована в вертикальном положении.

СРОК ХРАНЕНИЯ: 12 месяцев с даты изготовления в невскрытой заводской упаковке.

СОСТАВ: акриловая дисперсия, вода, полимерный наполнитель, функциональные добавки.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: материал пожаровзрывобезопасен. Не токсичен. Не смешивать с другими типами красок, растворителей и разбавителей. Избегать попадания материала в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Пустую тару и остатки утилизировать как бытовые отходы.

ПРИМЕЧАНИЕ: гарантированное качество и декоративный эффект покрытия достигаются только при использовании фирменных материалов ТМ Akvest.

Изготовитель: ООО «Тантал-4»
141825, Московская область,
Дмитровский район, с. Орудьево,
ул. Фабричная, стр. 90
тел. 8 (800) 333 05 73, 8 (495) 660 37 87