



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Редакция номер 1
Дата редакции:
01/03/2011

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ЛТД 04.027

Продукт

CEBOFREE

Описание

CEBOFREE - это полихромная отделка на водной основе для внутренних работ, легкая в нанесении; имеется в базах WHITE (белый) и BLACK (черный). Благодаря своей универсальности CEBOFREE идеально подходит для декорирования интерьеров любого стиля: особые пигментированные частицы позволяют создавать множество самых разнообразных эффектов, отличающихся постепенным переходом одного оттенка в другой и легкой фактурностью.

CEBOFREE WHITE в сочетании с добавками SEBOAD, SEBOUP и SEBODREAM позволяет создавать полихромные эффекты с золотыми и серебряными отблесками.

CEBOFREE BLACK в сочетании с SEBOSTYLE ANTICO и добавками SEBODREAM позволяет создавать эффекты блестящими отсветами и искрящимися металлическими отблесками.

Обе базы CEBOFREE расфасованы в тару по 1,6 л, 4 л.

Способ применения и подготовка поверхности

Продукт может наноситься на любые поверхности на основе гипса и гражданской штукатурки. После тщательной очистки и оштукатуривания поверхности нанести FONDOPLUS, разбавленную водой на 10%, при помощи валика с коротким ворсом в один или два слоя.

Для последующего нанесения CEBOFREE BLACK FONDOPLUS должен быть заколерован в оттенок 252/1. Для последующего нанесения CEBOFREE WHITE использовать FONDOPLUS белого цвета.

Колеровка

CEBOFREE колеруется с использованием колеровочной системы SEBOCOLORSTATION или же универсальных колорантов SEBOKIT в дозировках, указанных в атласах цветов. Путем изменения указанных дозировок и/или смешивания колорантов также возможна колеровка в оттенки, отличные от тех, что приведены в атласах цветов. В случае необходимости колеровки нескольких банок продукта в один и тот же оттенок рекомендуется использовать продукт и SEBOKIT одной и той же производственной партии.

Нанесение

CEBOFREE наносится в один слой при помощи специальной кисти Cebosi на 2,5" (код A/26): обмакивать инструмент в краску и обрабатывать им поверхность перекрестными мазками. После обработки 4-6 м² поверхности, до того, как продукт полностью высохнет, пройти по поверхности специальным шпателем CARESS (A/38), оказывая на нее легкое давление.



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Редакция номер 1
Дата редакции:
01/03/2011

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ЛТД 04.027

	<p>Выбор сочетания различных оттенков с базами SEBOSTYLE ANTICO, а также сочетания с металлизированными добавками SEBOUP и SEBODREAM, можно сделать, просмотрев соответствующие атласы цветов.</p>
Практические рекомендации	
Классификация VOC (Летучие органические соединения) (Директива ЕС 2004/42/СЕ)	<p>Категория продукта: Краски для декоративных эффектов (I)</p> <p>Максимально допустимое содержание VOC (2010) в продукте, готовом к использованию: 200 гр/л</p> <p>CEBOFREE содержит VOC (Летучие органические соединения): 30 гр/л</p>
Технические характеристики	<p>Теоретический расход: 8 м²/л</p> <p>Внешний вид: густая жидкость</p> <p>Удельный вес: 1,03 гр/см³</p> <p>pH: 7 – 7,5</p> <p>Стойкость к влажному истиранию: стоек к обычной очистке</p> <p>Время высыхания: 6-8 часов, в зависимости от термо-гигрометрических условий</p>
Хранение	<p>Хранить продукт в таре производителя при температуре от +5°C до +35°C в сухом и хорошо проветриваемом помещении, ограждая его от воздействия солнечных лучей и источников тепла.</p>
Меры безопасности	<p>CEBOFREE не требует использования особых мер безопасности ни для защиты человека, ни для защиты окружающей среды; однако рекомендуется избегать длительного контакта кожи с продуктом. В случае попадания продукта в глаза немедленно промыть их проточной водой; в случае возникновения раздражений обратиться к врачу. Информация для пользователя содержится в соответствующем Листе безопасности.</p>

Настоящий Лист технических данных заменяет и аннулирует все другие Листы, относящиеся к описанному продукту и изданные ранее настоящего Листа. Вся информация, содержащаяся в настоящем Листе технических данных, была получена нами в результате нашего многолетнего опыта, однако издание настоящего Листа не означает, что наша компания берет на себя какую-либо ответственность за исход работ, производимых вне нашего непосредственного контроля. За более подробной информацией или с какими-либо вопросами обращайтесь в нашу Службу технической поддержки, которая всегда в Вашем распоряжении.