Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Редакция номер 1
Дата редакции:
01/03/2011

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ ЛТД 04.020

Продукт

CEBOART MARMORINO

Описание

CEBOART MARMORINO - это декоративное покрытие для внутренних работ и наружных работ на основе выдержанного и фильтрованного известкового теста, которое естественным образом обеспечивает продукту отличное сцепление в поверхностью, повышенную дышащую способность, устройчивость к воздействию плесени и бактерий, прочность и долговечность. CEBOART MARMORINO позволяет получать декоративные решения высокой эстетической ценности, создавая на поверхности сатинированный и нежно-крапчатый эффект классического мрамора.

CEBOART MARMORINO расфасован в тару по 5 кг и 20 кг.

Способ применения и подготовка поверхности

Продукт может наносится на любые поверхности на основе гипса, извести и гражданской штукатурки. После очистки и, при необходимости, оштукатуривания поверхности нанести при помощи валика или кисти один слой пигментированного дышащего фиксатива CEBOFIX R, разбавленного водой на 20-30 %.

Колеровка

CEBOART MARMORINO колеруется с использованием колеровочной системы CEBOCOLORSTATION или же универсальных колорантов CEBOKIT в дозировках, указанных в атласах цветов. Путем изменения указанных дозировок и/или смешивания колорантов также возможна колеровка в оттенки, отличные от тех, что приведены в атласах цветов. В случае необходимости колеровки нескольких банок продукта в один и тот же оттенок рекомендуется использовать продукт и CEBOKIT одной и той же производственной партии.

Нанесение

CEBOART MARMORINO готов к использованию и наносится в два слоя при помощи шпателя из нержавеющей стали. Сначала нанести первый слой продукта, равномерно распределив его по поверхности. Дождаться высыхания первого слоя и нанести второй слой, уплотнив продукт.

Практические рекомендации

Для защиты отделки от грязи и воды, при этом не изменяя изначальный эстетический вид продукта, после полного высыхания CEBOART MARMORINO (минимум 24 часа) нанести CEBOFLOW, который может использоваться как для внутренних, так и для наружных работ.

Для усиления естественного сатинированного вида продукта и придания ему водоотталкивающих свойств после полного высыхания CEBOART MARMORINO (минимум 24 часа) нанести на нее ECOCERA, который может использоваться как для внутренних, так и для наружных работ.

Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Редакция номер 1
Дата редакции:
01/03/2011

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ ЛТД 04.020

	Более подробная информация содержится в соответствующих Листах технических данных.
Классификация VOC (Летучие органические соединения) **(Директива ЕС 2004/42/CE)**	Категория продукта: не включен в приложение CEBOART MARMORINO содержит VOC (Летучие органические соединения): 21 гр/л
Технические характеристики	Теоретический расход: 1 м^2/кг Внешний вид: густое пастообразное вещество Удельный вес: 1,75 гр/см3 pH: >10 Время высыхания: минимум 24 часа, в зависимости от термо-гигрометрических условий.
Хранение	Хранить продукт в таре производителя при температуре от +5°C до +35°C в сухом и хорошо проветриваемом помещении, ограждая его от воздействия солнечных лучей и источников тепла.
Меры безопасности	CEBOART MARMORINO - это продукт на основе извести и, следовательно, с высоким содержанием щелочи. Во время нанесения продукта использовать средства защиты для глаз; в случае попадания продукта в глаза промыть их большим количеством чистой проточной воды в течение как минимум 15 минут; если раздражение не пропало, обратиться к врачу. Информация для пользователя содержится в соответствующем Листе безопасности.

Настоящий Лист технических данных заменяет и аннулирует все другие Листы, относящиеся к описанному продукту и изданные ранее настоящего Листа. Вся информация, содержащаяся в настоящем Листе технических данных, была получена нами в результате нашего многолетнего опыта, однако издание настоящего Листа не означает, что наша компания берет на себя какую-либо ответственность за исход работ, производимых вне нашего непоследственного контроля. За более подробной информацией или с какими-либо вопросами обращайтесь в нашу Службу технической поддержки, которая всегда в Вашем распоряжении.