



FONDI ЛЕССИРУЮЩИЙ ЛАК



эффект «старинной ручной работы» | защитно-декоративные свойства | высокая адгезия к декоративным материалам | для внутренних работ

Лессирующий лак **FONDI** TM Akvest – защитно-декоративное покрытие, применяющееся для финишной отделки. Он может использоваться как в прозрачном, так и в заколерованном виде. Лессирующий лак FONDI подчеркивает рельеф, глубину рисунка и фактуру основания. На поверхности можно получить комбинацию растушеванных светлых и темных оттенков. При использовании нескольких цветов получается многослойный рисунок, где один оттенок плавно переходит в другой. Возможно сочетание с другими декоративными покрытиями: FOGGIA, IMPERIA, а также нанесение в качестве защитного слоя.

Покрытие различается по степеням блеска: FONDI LITE – тонирующий состав; FONDI MATTE – матовый лак, подчеркивающий глубину тона; FONDI SEMIGLOSS создаст полуглянцевый эффект; FONDI GLOSS добавит глянцевого блеска поверхности.

НАЗНАЧЕНИЕ: для высококачественной внутренней отделки стен и потолков в сухих и влажных помещениях, для придания декоративных эффектов поверхностям и защиты их от влаги.

ПРИМЕНЕНИЕ: рекомендуем наносить финишный состав кистью и после схватывания (10-20 минут в зависимости от температуры и влажности воздуха), поверхность необходимо обработать теркой с резиновой губкой. Для придания стене различных оттенков можно использовать покрытие FONDI, колерованное разными цветами.

Состав наносится при температуре не ниже +5°C и не выше +25°C относительной влажности воздуха 70%. По окончании работ инструменты промыть водой.

РАСХОД: 0,1 – 0,2 кг/м².

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: 1 час при температуре +20±2°C и относительной влажности воздуха 70±10%.

Изготовитель: ООО «Тантал-4»
141825, Московская область,
Дмитровский район, с. Орудьево,
ул. Фабричная, стр. 90
тел. 8 (800) 333 05 73, 8 (495) 660 37 87

Время высыхания может меняться в зависимости от температуры и влажности воздуха. Полный набор прочности покрытия - не менее чем 14 дней.

ФАСОВКА: 1кг, 5кг.

ХРАНЕНИЕ: хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C и не выше +35°C, предохраняя от воздействия влаги, прямых солнечных лучей и вдали от приборов отопления. При транспортировке тара должна быть зафиксирована в вертикальном положении.

СРОК ХРАНЕНИЯ: 12 месяцев с даты изготовления в невскрытой заводской упаковке.

СОСТАВ: сополимеракриловая дисперсия, функциональные добавки, вода.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: материал пожаровзрывобезопасен. Не токсичен. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов, растворителей и разбавителей. Избегать попадания материала в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. После использования инструмент промыть водой. Пустую тару и остатки утилизировать как бытовые отходы.

ПРИМЕЧАНИЕ: гарантированное качество и декоративный эффект покрытия достигается только при использовании фирменных материалов ТМ Akvest.

Изготовитель: ООО «Тантал-4»
141825, Московская область,
Дмитровский район, с. Орудьево,
ул. Фабричная, стр. 90
тел. 8 (800) 333 05 73, 8 (495) 660 37 87