



MARCOPOLO LUXURY

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ С ИЗЫСКАННОЙ ТОНКОЙ ТЕКСТУРОЙ ЦВЕТНЫХ КРИСТАЛЛОВ

MARCOPOLO LUXURY – декоративное покрытие, позволяющее создавать интерьеры в классическом и современном стиле, реализуя на поверхности престижную отделку с изысканной тонкой текстурой цветных кристаллов. Состав, обогащенный специальными пигментами, создает переливающиеся, в зависимости от угла падения солнечного света, поверхности, контрастирующие по степени блеска.

Техническая информация

Область применения



Связующее: акриловые сополимеры в водной эмульсии.

Пигменты: перламутровые с металлическим эффектом



Разбавление: Вода



Колеровочная база: Bianco, Argento



Объемная масса UNI EN ISO 2811-1:
база bianco: 1,07±0,05 кг/л
база argento: 1,06±0,05 кг/л



Класс пожарной опасности: KM1



Расход: до 7 м²



Время высыхания слоя: 1 час



Полное время высыхания: 6 - 12 часов



Упаковка: 1 и 4 литра

Материал предназначен для внутренних работ.

Наносится на новую и старую штукатурку на акриловой основе.

- Бетонные поверхности.

- Поверхность из гипса, гипсокартона.

- Поверхности со старой краской на минеральной или органической основе, просушенные, не осыпающиеся, плотные, впитывающие и правильно подготовленные.

- Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие.

Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу «Подготовка поверхности».

Не наносить на непросохшие поверхности.

Продукция сертифицирована: СГР

Колеровка и хранение продукции

Колеровка осуществляется по системе подбора цветов **Tintometrico Marcromie**. В случае использования различных партий колерованного материала рекомендуется вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия оттенков.

Защищать от мороза.

Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

Подготовка поверхности и нанесение

Перед нанесением удостоверьтесь, что поверхность должным образом высохла и выдержана. При необходимости зашпатлевать все неровности и дефекты, трещины нужно соответствующим образом расширить и заполнить специальными уплотняющими составами. При помощи щётки полностью удалить возможные выступающие участки старой краски, меловую побелку и/или отслоившиеся известковые краски и темперы. Всю поверхность очистите от грязи, пыли и жира, при необходимости укрепить основание специальными консолидирующими и укрепляющими средствами.

В случае если подготавливаемая к окраске поверхность имеет неровности глубиной более 0.2 см или на ней присутствуют дефекты в виде сколов и трещин штукатурки обязательно проводится выравнивание стен акриловой шпатлевкой.

После полного высыхания шпаклевки, наждачной бумагой необходимо снять все лишние неровности, очистить стены от пыли сухой тряпкой или пылесосом и нанести грунтовку **INTEROFIS** или **NANOFIS**.

Техническая спецификация продукта **MARCOPOLO LUXURY**

Для создания идеальной, однородной подложки, перед нанесением декоративного покрытия **MARCOPOLO LUXURY**, на поверхность в 1-2 слоя наносится краска-основа **FONDECOR**. Компания «Сан Марко» для своих финишных покрытий не рекомендуется использовать другие грунтовочные краски.

Далее в один слой наносится декоративное покрытие **MARCOPOLO LUXURY**. Материал готов к использованию, возможно разведение водой до 10% в зависимости от желаемого эстетического эффекта. Перед применением краску необходимо тщательно перемешать.

MARCOPOLO LUXURY наносится на поверхность при помощи кисти или губки. Не давая высохнуть нанесенному материалу, при помощи мягкой или влажной губки или кисти, путем хаотичных мазков декоративное покрытие распределяется по поверхности, образуя разнообразные зоны скопления материала. Характерный декоративный эффект **LUXURY** проявится после полного высыхания материала.

После окончания работ или во время перерывов необходимо промыть инструмент чистой водой. Избегать нанесения под прямыми лучами солнца. После нанесения материала поверхность должна быть защищена от попадания влаги и какого-либо механического воздействия на нее вплоть до полного высыхания материала (при +20°C), что в среднем достигается по истечении 48 часов. Стены можно мыть водой через 20 дней после нанесения последнего слоя.

Расход материала: **7 м²/л** в один слой при нанесении на гладкие поверхности со средней впитывающей способностью.

Для более точного определения расхода материала рекомендуется провести предварительную пробу на отдельно выделенном для этого участке поверхности.

Во избежание видимых наложений покрытие наносится в технике "мокрым по мокрому" за один рабочий приём.

Условия окружающей среды и поверхности нанесения:

- Температура окружающей среды: **min. +8°C ... max. +35°C**.
- Температура поверхности: **min. +5°C ... max. +35°C**.
- Относительная влажность воздуха: **<75%**. Влажность поверхности: **<10%**

При температуре окружающей среды +25°C и относительной влажности 65% - поверхностное **высыхание через 1 час**. Повторное нанесение **через 6 часов**. При более низкой температуре, а также при более высокой относительной влажности воздуха продолжительность высыхания возрастает.

Указания по технике безопасности

Произведено в соответствии ТУ 20.30.11-004-00681974-2022

Декоративное покрытие для внутренних работ (на водной основе): 200 г/л (2010) Marcopolo Luxury содержит максимум: **200 г/л** летучих органических составляющих.

Применять материал согласно нормам гигиены и безопасности; после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, оставить до полного высыхания остатки материала и утилизировать вместе со специальными отходами. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.



SAN MARCO RUSSIA гарантирует, что представленная информация основана на лучших достижениях нашего опыта и научно-технических знаниях; однако невозможно взять на себя какую-либо ответственность за полученные результаты, так как условия применения не находятся под нашим непосредственным контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность материала в каждом отдельном случае. Данное техническое описание аннулирует и автоматически заменяет собой все предыдущие. По поводу любой другой технической информации обращаться к техническому персоналу SAN MARCO RUSSIA в местах продаж.

