



TRENTO-FARFOR **АКТИВАТОР ДЛЯ КРАКЕЛЮРА**



эффект «потрескавшегося фарфора» | для внутренних работ

Активатор для кракелюра **TRENTO-FARFOR** ТМ Akvest применяется для получения эффекта «потрескавшегося фарфора».

ПРИМЕНЕНИЕ: поверхность предварительно тщательным образом необходимо очистить от непрочно держащихся старых покрытий, различных загрязнений и пыли, при необходимости тщательно отшпатлевать и отшлифовать. Для получения более долговечного и прочного покрытия основание рекомендуется прогрунтовать пропиточной грунтовкой AREZZO. Покрытие (активатор) TRENTO-FARFOR наносится в несколько этапов: грунтование пропиточной грунтовкой AREZZO, нанесение базового покрытия MODENA или IMPERIA, нанесение состава для образования трещин TRENTO, нанесение финишного покрытия MODENA, обработка финишного покрытия лессирующим лаком FONDI или декоративным воском VINCI (при необходимости). Трещины на поверхности финишного покрытия начинают появляться через 30-40 секунд. Обратите внимание, что при увеличении количества слоев состава TRENTO-FARFOR (до 2-3) увеличивается ширина разрывов между трещинами, можно также регулировать скорость их появления.

Окрасочные работы производить при температуре не ниже +8°C и относительной влажности воздуха (65±5)%. После окончания работ инструмент промыть водой.

РАСХОД: 100-150 гр/м² (при нанесении в один слой).

ФАСОВКА: 1кг, 5кг.

ХРАНЕНИЕ: хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C и не выше +35°C, предохраняя от воздействия влаги, прямых солнечных лучей и вдали от приборов отопления. При транспортировке тара должна быть зафиксирована в вертикальном положении.

СРОК ХРАНЕНИЯ: 12 месяцев с даты изготовления в невскрытой заводской упаковке.

СОСТАВ: водная дисперсия акрилового сополимера, вода, функциональные добавки.

Изготовитель: ООО «Тантал-4»
141825, Московская область,
Дмитровский район, с. Орудьево,
ул. Фабричная, стр. 90
тел. 8 (800) 333 05 73, 8 (495) 660 37 87

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: материал пожаровзрывобезопасен. Не токсичен. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов, растворителей и разбавителей. Избегать попадания материала в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. После использования инструмент промыть водой. Пустую тару и остатки утилизировать как бытовые отходы.

ПРИМЕЧАНИЕ: гарантированное качество и декоративный эффект покрытия достигается только при использовании фирменных материалов ТМ Akvest.

Изготовитель: ООО «Тантал-4»
141825, Московская область,
Дмитровский район, с. Орудьево,
ул. Фабричная, стр. 90
тел. 8 (800) 333 05 73, 8 (495) 660 37 87